

SKS IR SN72

Enchufe de acoplamiento insertable

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc. |
| Construcción | Snap-tite serie 72 |
| Conexión 1 | Rosca interior BSP cilíndricas |
| Forma de obturación 1 | para empalme roscado en A, B y en su caso en E |
| Característica adicional | ISO 7241-1 serie B |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Presión de servicio (bar) | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
|----------------|-----|-------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SKS 04 IR SN72 | 5 | G 1/8" -28 | 500,0 | 4 | -40 | 90 |
| SKS 06 IR SN72 | 6 | G 1/4" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 10 IR SN72 | 10 | G 3/8" -19 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 13 IR SN72 | 12 | G 1/2" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 20 IR SN72 | 19 | G 3/4" -14 | 250,0 | 4 | -25 | 90 |
| SKS 25 IR SN72 | 25 | G 1" -11 | 200,0 | 4 | -25 | 90 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

Variantes de producto

SKS IR SN72 VA Enchufe de acoplamiento insertable, Acero fino

Accesorios

SKS ZUBS SN72 Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..SN 72