

90

Características				
Campo de aplicación	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc.			
Construcción	Snap-tite serie 72			
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas			
Forma de obturación 1	para empalme roscado en A, B y en su caso en E			
Característica adicional	ISO 7241-1 serie B			
Material	Acero			
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado			



Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo								
Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min.	Temperatura aceite mineral max. (°C)		
SKS 04 IR SN72	5	G 1/8" -28	500,0	4	-40	90		
SKS 06 IR SN72	6	G 1/4" -19	250,0	4	-25	90		
SKS 10 IR SN72	10	G 3/8" -19	250,0	4	-25	90		
SKS 13 IR SN72	12	G 1/2" -14	250,0	4	-25	90		
SKS 20 IR SN72	19	G 3/4" -14	250.0	4	-25	90		

-25

G 1" -11 DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

Variantes de producto

SKS 25 IR SN72 25

SKS IR SN72 VA Enchufe de acoplamiento insertable, Acero fino

Accesorios

SKS ZUBS SN72 Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..SN 72

200,0