# SKS IR SN H

Enchufe de acoplamiento insertable

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc. |
| **Construcción** | Snap-tite serie H |
| **Conexión 1** | Rosca interior BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 1** | para empalme roscado en A, B y en su caso en E |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



## Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

## Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Presión de servicio (bar) | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR SN H** | 6 | G 1/4" -19 | 450,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 10 IR SN H** | 10 | G 3/8" -19 | 310,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 13 IR SN H** | 12 | G 1/2" -14 | 280,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 20 IR SN H** | 19 | G 3/4" -14 | 245,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 25 IR SN H** | 25 | G 1" -11 | 140,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 32 IR SN H** | 31 | G 1.1/4" -11 | 125,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 40 IR SN H** | 38 | G 1.1/2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 50 IR SN H** | 51 | G 2" -11 | 105,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 65 IR SN H** | 65 | G 2.1/2" -11 | 70,0 | 2 | -40 | 90 |
| **SKS 75 IR SN H** | 76 | G 3" -11 | 55,0 | 2 | -40 | 90 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Variantes de producto

| | |
|---|---|
| **SKS IR SN H VA** | Enchufe de acoplamiento insertable de acero fino, Acero fino |

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS SN H** | Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..SN H |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*