

Características					
Campo de aplicación	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc.				
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas				
Forma de obturación 1	para empalme roscado en A, B y en su caso en E				
compatible con	Pioneer				
Característica adicional	con válvula de bola				
Material	Acero				
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado				



Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo							
Denominación	DN*	Roscas interiores	L	Presión de servicio	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min.	Temperatura aceite mineral max.
			(mm)	(bar)		(°C)	(°C)
SKS 06 IR SP	6	G 1/4" -19	35,3	200,0	4	-25	110
SKS 10 IR SP	10	G 3/8" -19	38,0	200,0	4	-25	110
SKS 13 IR SP	12	G 1/2" -14	51,4	200,0	4	-25	125
SKS 20 IR SP	19	G 3/4" -14	46,0	200,0	4	-25	125

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

	cce		
, .	-	-	 •

SKS ZUBS SP Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..SP