

# SKS IR SP KE

Enchufe de acoplamiento insertable

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaria de construcción, tecnología agraria, etc.
<b>Conexión 1</b>	Rosca interior BSP cilíndricas
<b>Forma de obturación 1</b>	para empalme roscado en A, B y en su caso en E
<b>compatible con</b>	Pioneer
<b>Característica adicional</b>	con válvula cónica
<b>Material</b>	Acero
<b>Protección de la superficie</b>	con revestimiento galvanizado



## Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

## Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
<b>SKS 06 IR SP KE</b>	6	G 1/4" -19	350,0	4	-25	125
<b>SKS 10 IR SP KE</b>	10	G 3/8" -19	300,0	4	-25	125
<b>SKS 13 IR SP KE</b>	12	G 1/2" -14	300,0	4	-25	125
<b>SKS 20 IR SP KE</b>	19	G 3/4" -14	250,0	4	-25	125

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Accesorios

**SKS ZUBS SP** Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..SP