

Características				
Campo de aplicación	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc.			
Conexión 1	Rosca interior BSP cilíndricas			
Forma de obturación 1	para empalme roscado en A, B y en su caso en E			
compatible con	Tema			
Material	Acero			
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado			



Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Para un flujo elevado con pérdida mínima de presión.

Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo							
Denominación	DN*	Tamaño	Roscas interiores	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min.	Temperatura aceite mineral max. (°C)	Presión de servicio
SKS 06 IR T	6	4	G 1/4" -19	2,5	-30	100	450,0
SKS 10 IR T	10	6	G 3/8" -19	3,0	-30	100	350,0
SKS 13 IR T	12	8	G 1/2" -14	3,0	-30	100	300,0
SKS 20 IR T	19	12	G 3/4" -14	2,5	-30	100	280,0
SKS 25 IR T	25	16	G 1" -11	3,5	-30	100	250,0

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado

SKS ZUBS T Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..T