# SKS IR T

Enchufe de acoplamiento insertable

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicación** | Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc. |
| **Conexión 1** | Rosca interior BSP cilíndricas |
| **Forma de obturación 1** | para empalme roscado en A, B y en su caso en E |
| **compatible con** | Tema |
| **Material** | Acero |
| **Protección de la superficie** | con revestimiento galvanizado |



## Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.
Para un flujo elevado con pérdida mínima de presión.

## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

## Artículo

| Denominación | DN* | Tamaño | Roscas interiores | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) | Presión de servicio (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKS 06 IR T** | 6 | 4 | G 1/4" -19 | 2,5 | -30 | 100 | 450,0 |
| **SKS 10 IR T** | 10 | 6 | G 3/8" -19 | 3,0 | -30 | 100 | 350,0 |
| **SKS 13 IR T** | 12 | 8 | G 1/2" -14 | 3,0 | -30 | 100 | 300,0 |
| **SKS 20 IR T** | 19 | 12 | G 3/4" -14 | 2,5 | -30 | 100 | 280,0 |
| **SKS 25 IR T** | 25 | 16 | G 1" -11 | 3,5 | -30 | 100 | 250,0 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

## Accesorios

| | |
|---|---|
| **SKS ZUBS T** | Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..T |

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*