SKSS HL / SKSS HS

Enchufe de acoplamiento insertable (conexión de mamparo)

HANSA-FLEX

Características

Campo de aplicación	Empleo general, p. ej. en la industria, maquinaría de construcción, tecnología agraria, etc.
Conexión 1	Rosca exterior métrica, cilíndrica
Forma de obturación 1	Cono interior de 24°
Norma	corresponde a ISO 7241-1 Serie A
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Descripción

Los acoplamientos insertables permiten un acoplamiento rápido.

Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo

Denominación	DN*	Serie	para Ø exterior tubo (mm)	Roscas interiores	Tamaño constructivo	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)
SKSS 04 HL 2	5	L	6	M 12x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKSS 06 HL 2	6	L	8	M 14x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKSS 06 HL 3	6	L	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKSS 08 HL 2	8	L	10	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKSS 08 HL 3	8	L	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKSS 10 HL 3	10	L	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKSS 10 HL 4	10	L	12	M 18x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKSS 13 HL 3	12	L	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKSS 13 HL 4	12	L	15	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKSS 16 HL 3	16	L	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKSS 16 HL 4	16	L	18	M 26x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKSS 16 HL 5	16	L	18	M 26x1,5	5	225,0	4	-30	100
SKSS 20 HL 4	16	L	22	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKSS 20 HL 5	19	L	22	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKSS 25 HL 5	25	L	28	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKSS 04 HS 2	5	S	8	M 16x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKSS 06 HS 2	6	S	10	M 18x1,5	2	250,0	4	-30	100
SKSS 06 HS 3	6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKSS 08 HS 2	8	S	12	M 20x1,5	2	300,0	4	-25	125
SKSS 08 HS 3	8	S	12	M 20x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKSS 10 HS 3	10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKSS 10 HS 4	10	S	14	M 22x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKSS 13 HS 3	12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-30	100
SKSS 13 HS 4	12	S	16	M 24x1,5	4	225,0	4	-30	100
SKSS 16 HS 3	16	S	20	M 30x2	3	225,0	4	-25	100
SKSS 16 HS 4	16	S	20	M 30x2	4	225,0	4	-30	100
SKSS 16 HS 5	16	S	20	M 30x2	5	225,0	4	-30	100
SKSS 20 HS 5	19	S	25	M 36x2	5	225,0	4	-30	100
SKSS 25 HS 5	25	S	30	M 42x2	5	225,0	4	-30	100

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

Accesorios

SKS ZUBS	Protección contra el polvo para enchufe de acoplamiento, SKS..
SKS ZUB 3	Soporte de enchufe para enchufe de acoplamiento, SKS..3
SKS ZUB 3 S	Soporte de enchufe para enchufe de acoplamiento, SKS..3

Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.