TKM MV H 45

Manguito para acopl. de regulación de la temp. con válvula, ángulo 45°



| Características | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cilíndrica | | | |
| Forma de obturación 1 | Cono interior de 60° | | | |
| Material | Latón | | | |



Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

| Artículo | | | | | | | | |
|-------------------|-----|----------------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|--|---------------------------------|------------|
| Denominación | DN* | Roscas interiores | Medida conector (mm) | Presión de servicio (bar) | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. | SW (mm) |
| TKM 09 MV 02 H 45 | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 09 MV 06 H 45 | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 13 MV 08 H 45 | 8 | M 16x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado - SW = ancho de llave