

TKM MV HB

Manguito para acoplamiento de regulación de la temperatura con válvula

HANSA FLEX

Características

Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°
Material	Latón



Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo

Denominación	DN*	Roscas interiores	Medida conector (mm)	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min. (°C)	Temperatura aceite mineral max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 MV 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 09 MV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	19
TKM 13 MV 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 13 MV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 19 MV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	30
TKM 19 MV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	30

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado – SW = ancho de llave