TKM MV HB

Manguito para acoplamiento de regulación de la temperatura con válvula



Características				
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas			
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°			
Material	Latón			



Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo									
Denominación	DN*	Roscas interiores	Medida conector	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min.	Temperatura aceite mineral max. (°C)	SW (mm)	
TKM 09 MV 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17	
TKM 09 MV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	19	
TKM 13 MV 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	22	
TKM 13 MV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22	
TKM 19 MV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	30	
TKM 19 MV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	30	

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado - SW = ancho de llave