

TKM MV MM 90

Manguito para acopl. de regulación de la temp. con válvula, ángulo 90°

HANSA FLEX

Características

Conexión 1 Conexión de tubo flexible

Material Latón



Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo

| Denominación | DN* | Conexión de tubo flexible (mm) | Medida conector (mm) | Presión de servicio (bar) | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
|--------------------|-----|--------------------------------|----------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| TKM 09 MV 06 MM 90 | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 MV 09 MM 90 | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 09 MM 90 | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 MV 13 MM 90 | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 19 MV 19 MM 90 | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado