# TKM MV MM ND

Manguito para acoplamiento de regulación de la temperatura con válvula

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Conexión de tubo flexible |
| **Junta tórica** | Viton, PTFE recubierto |
| **Material** | Latón |



## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

## Artículo

| Denominación | DN* | Conexión de tubo flexible (mm) | Medida conector (mm) | Presión de servicio (bar) | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 MV 06 MM ND** | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 09 MV 10 MM ND** | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 MV 10 MM ND** | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 MV 13 MM ND** | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 19 MV 16 MM ND** | 16 | 16 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 19 MV 19 MM ND** | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*