

TKM OV H

Manguito para acoplamiento de regulación de la temperatura sin válvula

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca exterior métrica, cilíndrica |
| Forma de obturación 1 | Cono interior de 60° |
| Material | Latón |



Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo

| Denominación | DN* | Roscas interiores | Medida conector (mm) | Presión de servicio (bar) | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) | SW (mm) |
|----------------|-----|-------------------|----------------------|---------------------------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| TKM 09 OV 02 H | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 09 OV 06 H | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| TKM 13 OV 08 H | 8 | M 16x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado – SW = ancho de llave