# TKM OV MM

Manguito para acoplamiento de regulación de la temperatura sin válvula

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexión 1** | Conexión de tubo flexible |
| **Material** | Latón |



## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

## Artículo

| Denominación | DN* | Conexión de tubo flexible (mm) | Medida conector (mm) | Presión de servicio (bar) | SF dec.* | Temperatura aceite mineral min. (°C) | Temperatura aceite mineral max. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 OV 06 MM** | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 09 OV 09 MM** | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 OV 09 MM** | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 13 OV 13 MM** | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| **TKM 19 OV 19 MM** | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = diámetro nominal, ancho nominal – SF acop. = factor de seguridad acoplado

*Hemos revisado cuidadosamente esta publicación, pero no obstante no podemos excluir los errores y no garantizamos los datos que constan aquí.*