## TKS OV HB

Enchufe para acoplamiento de regulación de la temperatura sin válvula



Características			
Conexión 1	Roscas exteriores BSP cilíndricas		
Forma de obturación 1	Cono interior de 60°		
Material	Latón		



## Indicaciones para pedidos

Consúltenos otros valores de temperatura y presión.

Artículo									
Denominación	DN*	Roscas interiores	Medida conector	Presión de servicio (bar)	SF dec.*	Temperatura aceite mineral min.	Temperatura aceite mineral max. (°C)	SW (mm)	
TKS 09 OV 02 HB	2	G 1/8" -28	9	15,0	3	-15	150	11	
TKS 09 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	15	
TKS 09 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	17	
TKS 13 OV 06 HB	6	G 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	15	
TKS 13 OV 10 HB	10	G 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	17	
TKS 13 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	13	15,0	3	-15	150	22	
TKS 19 OV 13 HB	12	G 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	22	
TKS 19 OV 20 HB	19	G 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	27	

DN = diámetro nominal, ancho nominal - SF acop. = factor de seguridad acoplado - SW = ancho de llave