

PA 500 AOB 45 VA

Fijación a presión, DKOR Ang45°

Características

| | |
|------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| Conexión 1 | Roscas de tuerca BSP |
| Forma de obturación 1 | Cono exterior 60° con junta tórica |
| Abreviatura | DKOR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero fino |



Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR
FPM (Viton) a petición de

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | L2 (mm) | S1 | OR |
|------------------|----|--------|----------|------------|----|------------|
| PA 520 AOB 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 39,0 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 525 AOB 45 VA | 25 | 16 | 1" | 46,0 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 52,0 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 49,0 | 60 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB 45 VA | 51 | 32 | 2" | 81,0 | 70 | 48,1 x 1,6 |

Variantes de producto

PA 500 AOB 45 A Fijación a presión, DKOR Ang45°, Acero