

# PA 500 AOB VA

Fijación a presión, DKOR

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicación</b>	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
<b>Conexión 1</b>	Roscas de tuerca BSP
<b>Forma de obturación 1</b>	Cono exterior 60° con junta tórica
<b>Abreviatura</b>	DKOR
<b>Norma</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Integración</b>	con fijación contra el desgarre (Interlock)
<b>Volumen de suministro</b>	Racor a presión + engaste a presión
<b>Material</b>	Acero fino



## Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	S1	OR
PA 520 AOB VA	19	12	3/4"	G 3/4" -14	32	17,1 x 1,6
PA 525 AOB VA	25	16	1"	G 1" -11	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB VA	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB VA	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	60	35,1 x 1,6
PA 550 AOB VA	51	32	2"	G 2" -11	70	48,1 x 1,6

## Variantes de producto

PA 500 AOB A Fijación a presión, DKOR, Acero