
PA 500 AOS 45 VA

Fijación a presión, DKOS Ang45°



Características					
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500				
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica				
Forma de obturación 1	Cono exterior 24° con junta tórica				
Abreviatura	DKOS				
Norma	ISO 8434-1				
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)				
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión				
Material	Acero fino				





Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo									
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	para Ø exterior tubo	L2 (mm)	S1	OR	
PA 520 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	45,0	36	17,5 x 2,5	
PA 520 AOS 45 VA	19	12	3/4"	-	25	40,0	46	22,0 x 2,5	
PA 525 AOS 20 45 VA	25	16	1"	-	25	52,0	46	22,0 x 2,5	
PA 525 AOS 45 VA	25	16	1"	-	30	43,0	50	27,0 x 2,5	
PA 532 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	-	38	52,0	60	33,0 x 2,5	

Variantes de producto

PA 500 AOS 45 A Fijación a presión, DKOS Ang45°, Acero