
PA 500 AOS 90 VA

Fijación a presión, DKOS Ang90°



Características				
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500			
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica			
Forma de obturación 1	Cono exterior 24° con junta tórica			
Abreviatura	DKOS			
Norma	ISO 8434-1			
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)			
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión			
Material	Acero fino			





Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo								
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	para Ø exterior tubo	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOS 16 90 VA	19	16	3/4"	M 30 x 2	20	83,0	36	16,0 x 2,5
PA 520 AOS 90 VA	19	16	3/4"	M 36 x 2	25	76,0	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 20 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	95,5	46	20,0 x 2,5
PA 525 AOS 90 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	83,0	50	25,0 x 2,5
PA 532 AOS 90 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	101,0	60	33,0 x 2,5

Variantes de producto			
PA 500 AOS A	Fijación a presión, DKOS, Acero		