
PA 500 SF 45 VA

Fijación a presión, SFL Ang45°



Características					
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500				
Conexión 1	Conexión de brida SAE 3000 PSI				
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF				
Abreviatura	SFL				
Norma	SAE J518 ISO 6162-1				
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)				
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión				
Material	Acero fino				





Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo							
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 520 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7	38,0
PA 520 SF 25 45 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0	39,5
PA 525 SF 45 VA	25	16	1"	1"	44,5	8,0	39,0
PA 525 SF 32 45 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0	44,0
PA 532 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	45,0
PA 532 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	46,0
PA 540 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	49,0
PA 540 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	60,0
PA 550 SF 45 VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5	65,0

Variantes de producto

PA 500 SF 45 A Fijación a presión, SFL Ang45°, Acero