

PA 500 SF6 VA

Fijación a presión, SFS

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| Conexión 1 | Conexión de brida SAE 6000 PSI |
| Forma de obturación 1 | obturación plana con junta tórica SF |
| Abreviatura | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero fino |



Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D (mm) | H (mm) |
|------------------|----|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|
| PA 520 SF6 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 |
| PA 520 SF6 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,5 |
| PA 525 SF6 VA | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 |
| PA 525 SF6 32 VA | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 |
| PA 532 SF6 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 |
| PA 532 SF6 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 |
| PA 540 SF6 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 |
| PA 540 SF6 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 |
| PA 550 SF6 VA | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 |

Variantes de producto

PA 500 SF6 A Fijación a presión, SFS, Acero