

ND AFL 90

Racor insertable, DKL Ang90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Conexión 1 | Rosca de tuerca métrica |
| Forma de obturación 1 | 24°/60° Universal sealing head |
| Abreviatura | DKL |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | para Ø exterior tubo (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|--------|----------|------------|---------------------------|---------|---------|----|
| ND 06 AFL 04 90 | 6 | 4 | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6 | 42,0 | 29,0 | 14 |
| ND 06 AFL 90 | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 42,0 | 29,0 | 17 |
| ND 06 AFL 08 90 | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 10 | 42,0 | 29,0 | 19 |
| ND 10 AFL 08 90 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 49,0 | 33,0 | 19 |
| ND 10 AFL 90 | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 49,0 | 34,0 | 22 |
| ND 13 AFL 90 | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 60,0 | 39,0 | 27 |
| ND 16 AFL 90 | 16 | 10 | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18 | 74,0 | 43,0 | 32 |
| ND 20 AFL 90 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 22 | 88,0 | 50,0 | 36 |
| ND 25 AFL 90 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 28 | 99,0 | 70,0 | 41 |

Accesorios

ND ASR GE, RO, BL Anillo de tope para racor insertable