

# ND AFL K 90

Racor insertable, DKL comp. Ang90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Conexión 1            | Rosca de tuerca métrica |
| Forma de obturación 1 | Cono exterior 24°       |
| Construcción          | forma compacta          |
| Abreviatura           | DKL                     |
| Material              | Latón                   |



## Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

## Artículo

| Denominación      | DN | Tamaño | Pulgadas | G1         | para Ø exterior tubo (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-------------------|----|--------|----------|------------|---------------------------|---------|---------|----|
| ND 06 AFL K 04 90 | 6  | 4      | 1/4"     | M 12 x 1,5 | 6                         | 30,0    | 22,0    | 14 |
| ND 06 AFL K 90    | 6  | 4      | 1/4"     | M 14 x 1,5 | 8                         | 30,0    | 22,0    | 19 |
| ND 10 AFL K 08 90 | 10 | 6      | 3/8"     | M 16 x 1,5 | 10                        | 34,0    | 25,0    | 19 |
| ND 10 AFL K 90    | 10 | 6      | 3/8"     | M 18 x 1,5 | 12                        | 34,0    | 25,0    | 22 |
| ND 13 AFL K 90    | 12 | 8      | 1/2"     | M 22 x 1,5 | 15                        | 43,0    | 32,0    | 27 |

## Accesorios

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| ND ASR GE, RO, BL | Anillo de tope para racor insertable |
|-------------------|--------------------------------------|