
ND FL / ND FS

Racor insertable, BEL / BES



Características		
Conexión 1	Tubuladuras	
Forma de obturación 1	Conexión de anillo cortante	
Abreviatura	BEL / BES	
Norma	ISO 8434-1	
Material	Acero	
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado	





Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

El montaje final con anillo de corte deberá realizarse en la tubuladura endurecida de premontaje (VOM...).

No emplear para construcciones nuevas; nosotros recomendamos para ND...FL: ND...AOL.

Artículo							
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Serie	D2 (mm)	L1 (mm)	
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0	
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0	
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0	
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0	
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0	
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0	
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0	
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0	
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0		

Accesorios

ND ASR GE, RO, BL Anillo de tope para racor insertable

Elementos adicionales

VOM Tubuladura de premontaje