

# ND HBK

Racor insertable, AGR-K

**HANSA FLEX**

## Características

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Conexión 1                  | Roscas exteriores BSPT cónicas |
| Forma de obturación 1       | obturación de rosca            |
| Abreviatura                 | AGR-K                          |
| Norma                       | BS 5200                        |
| Material                    | Acero                          |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado  |



## Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1       | L1<br>(mm) | S1 |
|--------------|----|--------|----------|----------|------------|----|
| ND 06 HBK 02 | 6  | 4      | 1/4"     | R 1/8" K | 37,0       | 12 |
| ND 06 HBK    | 6  | 4      | 1/4"     | R 1/4" K | 40,0       | 14 |
| ND 10 HBK 06 | 10 | 6      | 3/8"     | R 1/4" K | 44,0       | 14 |
| ND 10 HBK    | 10 | 6      | 3/8"     | R 3/8" K | 45,0       | 19 |
| ND 13 HBK    | 12 | 8      | 1/2"     | R 1/2" K | 55,0       | 22 |
| ND 20 HBK    | 19 | 12     | 3/4"     | R 3/4" K | 68,0       | 27 |

## Accesorios

ND ASR GE, RO, BL Anillo de tope para racor insertable