


Características				
Conexión 1	Roscas exteriores NPT			
Forma de obturación 1	para obturación de roscas, cono interior adicional de 60°.			
Abreviatura	AGN			
Material	Acero			
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado			





## Nota

Los racores incólumes pueden ser reutilizados.

Artículo						
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	S1
ND 06 HN 02	6	4	1/4"	1/8" -27 NPT	35,0	12
ND 06 HN	6	4	1/4"	1/4" -18 NPT	40,0	14
ND 10 HN 06	10	6	3/8"	1/4" -18 NPT	45,0	14
ND 10 HN	10	6	3/8"	3/8" -18 NPT	45,0	22
ND 10 HN 13	10	6	3/8"	1/2" -14 NPT	52,0	22
ND 13 HN 10	12	8	1/2"	3/8" -18 NPT	49,0	22
ND 13 HN	12	8	1/2"	1/2" -14 NPT	55,0	22
ND 16 HN 13	16	10	5/8"	1/2" -14 NPT	66,0	22
ND 20 HN	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	66,0	32

## Accesorios

ND ASR GE, RO, BL Anillo de tope para racor insertable