
PA 500 AJ 90 VA

Fijación a presión, DKJ Ang90°



Características				
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500			
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF			
Forma de obturación 1	Cono interior de 74°			
Abreviatura	DKJ			
Norma	ISO 8434-2			
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)			
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión			
Material	Acero fino			





Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L2	S1
					(mm)	
PA 520 AJ 90 VA	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	72,0	32
PA 520 AJ 25 90 VA	19	12	3/4"	1.5/16" -12 UN	79,0	41
PA 525 AJ 90 VA	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	86,0	41
PA 525 AJ 32 90 VA	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	93,0	50
PA 532 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	96,0	50
PA 532 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.7/8" -12 UN	98,0	60
PA 540 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	1.7/8" -12 UN	107,0	60
PA 540 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2.1/2" -12 UN	-	-
PA 550 AJ 90 VA	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	151,5	70