
PA 500 AJF 45 A

Fijación a presión, ORFS Ang45°



| Características | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 | | | | |
| Conexión 1 | Roscas de tuerca UN/UNF | | | | |
| Forma de obturación 1 | obturación plana | | | | |
| Abreviatura | ORFS | | | | |
| Norma | ISO 8434-3 | | | | |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) | | | | |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión | | | | |
| Material | Acero | | | | |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado | | | | |





| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Presión de servicio (bar) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|--------|----------|------------------------------|-----------------|------------|------------|----|
| PA 720 AJF 45 | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 133,0 | 26,5 | 36 |
| PA 725 AJF 45 | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 160,5 | 31,0 | 41 |
| PA 532 AJF 45 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 171,5 | 76,0 | 50 |
| PA 540 AJF 45 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 207,0 | 88,5 | 60 |