
## PA 500 AOB 45 A

Fijación a presión, DKOR Ang45°



Características					
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500				
Conexión 1	Roscas de tuerca BSP				
Forma de obturación 1	Cono exterior 60° con junta tórica				
Abreviatura	DKOR				
Norma	ISO 8434-6 BS 5200				
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)				
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión				
Material	Acero				
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado				





Artículo								
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOB 45	19	12	3/4"	G 3/4" -14	140,0	34,5	32	17,1 x 1,6
PA 725 AOB 45	25	16	1"	G 1" -11	169,5	39,0	41	22,1 x 1,6
PA 532 AOB 45 A	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	201,0	51,5	50	29,1 x 1,6
PA 540 AOB 45 A	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	235,0	60,0	60	35,1 x 1,6
PA 550 AOB 45 A	51	32	2"	G 2" -11	279,0	68,5	70	48,1 x 1,6

Variantes de producto				
PA 500 AOB 45 VA	Fijación a presión, DKOR Ang45°, Acero fino			