

PA 500 AOB 90 A

Fijación a presión, DKOR Ang90°

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| Conexión 1 | Roscas de tuerca BSP |
| Forma de obturación 1 | Cono exterior 60° con junta tórica |
| Abreviatura | DKOR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|-----------------|----|--------|----------|--------------|------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB 90 | 19 | 12 | 3/4" | G 3/4" -14 | 127,5 | 68,2 | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB 90 | 25 | 16 | 1" | G 1" -11 | 158,0 | 81,7 | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB 90 A | 31 | 20 | 1.1/4" | G 1.1/4" -11 | 182,0 | 106,5 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB 90 A | 38 | 24 | 1.1/2" | G 1.1/2" -11 | 215,5 | 123,5 | 60 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB 90 A | 51 | 32 | 2" | G 2" -11 | 250,5 | 146,0 | 70 | 48,1 x 1,6 |