

# PA 500 AOB A

Fijación a presión, DKOR

## Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| <b>Conexión 1</b>                  | Roscas de tuerca BSP                           |
| <b>Forma de obturación 1</b>       | Cono exterior 60° con junta tórica             |
| <b>Abreviatura</b>                 | DKOR   |
| <b>Norma</b>                       | ISO 8434-6<br>BS 5200                          |
| <b>Integración</b>                 | con fijación contra el desgarre (Interlock)    |
| <b>Volumen de suministro</b>       | Racor a presión + engaste a presión            |
| <b>Material</b>                    | Acero  |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado                  |



## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1           | L1<br>(mm) | S1 | OR         |
|--------------|----|--------|----------|--------------|------------|----|------------|
| PA 720 AOB   | 19 | 12     | 3/4"     | G 3/4" -14   | 88,0       | 32 | 17,1 x 1,6 |
| PA 725 AOB   | 25 | 16     | 1"       | G 1" -11     | 102,5      | 41 | 22,1 x 1,6 |
| PA 532 AOB A | 31 | 20     | 1.1/4"   | G 1.1/4" -11 | 116,0      | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 540 AOB A | 38 | 24     | 1.1/2"   | G 1.1/2" -11 | 133,5      | 55 | 35,1 x 1,6 |
| PA 550 AOB A | 51 | 32     | 2"       | G 2" -11     | 147,0      | 70 | 48,1 x 1,6 |

## Variantes de producto

PA 500 AOB VA Fijación a presión, DKOR, Acero fino