
PA 500 AOJ A

Fijación a presión, DKOJ



Características					
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500				
Conexión 1	Roscas de tuerca UN/UNF				
Forma de obturación 1	Cono interior 74° con junta tórica				
Abreviatura	DKOJ				
Norma	ISO 8434-2				
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)				
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión				
Material	Acero				
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado				





Artículo									
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Presión de servicio (bar)	G1	L1 (mm)	S1	OR	
PA 720 AOJ	19	12	3/4"	420,0	1.1/16" -12 UN	90,0	32	19,00 x 1,50	
PA 725 AOJ	25	16	1"	420,0	1.5/16" -12 UN	103,5	41	25,00 x 1,50	
PA 532 AOJ A	31	20	1.1/4"	420,0	1.5/8" -12 UN	115,0	50	31,47 x 1,78	
PA 540 AOJ A	38	24	1.1/2"	420,0	1.7/8" -12 UN	132,0	55	37,82 x 1,78	
PA 550 AOJ A	51	32	2"	345,0	2.1/2" -12 UN	146,0	75	50,00 x 2,00	