
## **PA 500 AOL 45 VA**

Fijación a presión, DKOL Ang45°



Características					
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500				
Conexión 1	Rosca de tuerca métrica				
Forma de obturación 1	Cono exterior 24° con junta tórica				
Abreviatura	DKOL				
Norma	ISO 8434-1				
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)				
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión				
Material	Acero fino				





## Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

Artículo										
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	G1	para Ø exterior tubo	L2 (mm)	S1	OR		
PA 520 AOL 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	-	36	20,0 x 2,0		
PA 525 AOL 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	50,0	41	25,0 x 2,0		
PA 532 AOL 45 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	50,0	50	30,0 x 2,5		
PA 540 AOL 45 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	61,0	60	38,0 x 2,5		

Variantes de producto PA 500 AOL 45 A