

# PA 500 AOL A

Fijación a presión, DKOL

## Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| <b>Conexión 1</b>                  | Rosca de tuerca métrica                        |
| <b>Forma de obturación 1</b>       | Cono exterior 24° con junta tórica             |
| <b>Abreviatura</b>                 | DKOL   |
| <b>Norma</b>                       | ISO 8434-1                                     |
| <b>Integración</b>                 | con fijación contra el desgarre (Interlock)    |
| <b>Volumen de suministro</b>       | Racor a presión + engaste a presión            |
| <b>Material</b>                    | Acero  |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado                  |



## Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1       | para Ø exterior tubo (mm) | L1 (mm) | S1 | OR         |
|--------------|----|--------|----------|----------|---------------------------|---------|----|------------|
| PA 540 AOL A | 38 | 24     | 1.1/2"   | M 52 x 2 | 42                        | 133,5   | 60 | 38,0 x 2,5 |
| PA 532 AOL A | 31 | 20     | 1.1/4"   | M 45 x 2 | 35                        | 122,5   | 50 | 32,0 x 2,5 |

## Variantes de producto

PA 500 AOL VA Fijación a presión, DKOL, Acero fino