


| Características | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 | | |
| Conexión 1 | Rosca exterior UN/UNF | | |
| Forma de obturación 1 | Cono exterior 74° | | |
| Abreviatura | AGJ | | |
| Norma | ISO 8434-2 | | |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) | | |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión | | |
| Material | Acero | | |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado | | |





| Artículo | | | | | | |
|--------------|----|--------|----------|----------------|------------|----|
| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | L1 (mm) | S1 |
| PA 720 HJ | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 102,5 | 27 |
| PA 725 HJ | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 117,0 | 36 |
| PA 532 HJ A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN | 127,0 | 46 |
| PA 540 HJ A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.7/8" -12 UN | 145,5 | 50 |
| PA 550 HJ A | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" -12 UN | 169,5 | 65 |

| Variantes de producto | | |
|-----------------------|-------------------------------------|--|
| PA 500 HJ VA | Fijación a presión, AGJ, Acero fino | |