

PA 500 HN A

Fijación a presión, AGN

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| Conexión 1 | Roscas exteriores NPT |
| Forma de obturación 1 | para obturación de roscas, cono interior adicional de 60°. |
| Abreviatura | AGN |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|----------|------------------|---------|----|
| PA 720 HN | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" -14 NPT | 98,0 | 27 |
| PA 725 HN | 25 | 16 | 1" | 1" -11,5 NPT | 116,0 | 36 |
| PA 725 HN 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" -11,5 NPT | 118,0 | 46 |
| PA 532 HN A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" -11,5 NPT | 124,5 | 46 |
| PA 540 HN A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" -11,5 NPT | 139,5 | 50 |
| PA 550 HN A | 51 | 32 | 2" | 2" -11,5 NPT | 157,0 | 65 |

Variantes de producto

PA 500 HN VA Fijación a presión, AGN, Acero fino