
PA 500 SF 45 A

Fijación a presión, SFL Ang45°



Características						
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500					
Conexión 1	Conexión de brida SAE 3000 PSI					
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF					
Abreviatura	SFL					
Norma	SAE J518 ISO 6162-1					
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)					
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión					
Material	Acero					
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado					





Artículo										
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)		
PA 720 SF 45	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,8	132,5	27,5		
PA 720 SF 25 45	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	134,5	29,5		
PA 725 SF 20 45	25	16	1"	3/4"	38,1	6,8	153,0	30,0		
PA 725 SF 45	25	16	1"	1"	44,5	8,1	159,0	28,5		
PA 725 SF 32 45	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	161,0	30,5		
PA 532 SF 25 45 A	31	20	1.1/4"	1"	44,5	8,0	170,5	35,0		
PA 532 SF 45 A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0	182,0	34,5		
PA 532 SF 40 45 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0	187,0	37,5		
PA 540 SF 32 45 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	50,8	8,0	202,5	43,0		
PA 540 SF 45 A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0	215,0	41,5		
PA 540 SF 50 45 A	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,5	230,5	55,5		
PA 550 SF 45 A	51	32	2"	2"	71,4	9,5	263,0	58,5		

Variantes de producto

PA 500 SF 45 VA Fijación a presión, SFL Ang45°, Acero fino