

# PA 500 SF 45 A

Fijación a presión, SFL Ang45°

**HANSA FLEX**

## Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| <b>Conexión 1</b>                  | Conexión de brida SAE 3000 PSI                 |
| <b>Forma de obturación 1</b>       | obturación plana con junta tórica SF           |
| <b>Abreviatura</b>                 | SFL  |
| <b>Norma</b>                       | SAE J518<br>ISO 6162-1                         |
| <b>Integración</b>                 | con fijación contra el desgarre (Interlock)    |
| <b>Volumen de suministro</b>       | Racor a presión + engaste a presión            |
| <b>Material</b>                    | Acero  |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado                  |



## Artículo

| Denominación      | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-------------------|----|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 45      | 19 | 12     | 3/4"     | 3/4"            | 38,1      | 6,8       | 132,5      | 27,5       |
| PA 720 SF 25 45   | 19 | 12     | 3/4"     | 1"              | 44,5      | 8,1       | 134,5      | 29,5       |
| PA 725 SF 20 45   | 25 | 16     | 1"       | 3/4"            | 38,1      | 6,8       | 153,0      | 30,0       |
| PA 725 SF 45      | 25 | 16     | 1"       | 1"              | 44,5      | 8,1       | 159,0      | 28,5       |
| PA 725 SF 32 45   | 25 | 16     | 1"       | 1.1/4"          | 50,8      | 8,1       | 161,0      | 30,5       |
| PA 532 SF 25 45 A | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1"              | 44,5      | 8,0       | 170,5      | 35,0       |
| PA 532 SF 45 A    | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1.1/4"          | 50,8      | 8,0       | 182,0      | 34,5       |
| PA 532 SF 40 45 A | 31 | 20     | 1.1/4"   | 1.1/2"          | 60,3      | 8,0       | 187,0      | 37,5       |
| PA 540 SF 32 45 A | 38 | 24     | 1.1/2"   | 1.1/4"          | 50,8      | 8,0       | 202,5      | 43,0       |
| PA 540 SF 45 A    | 38 | 24     | 1.1/2"   | 1.1/2"          | 60,3      | 8,0       | 215,0      | 41,5       |
| PA 540 SF 50 45 A | 38 | 24     | 1.1/2"   | 2"              | 71,4      | 9,5       | 230,5      | 55,5       |
| PA 550 SF 45 A    | 51 | 32     | 2"       | 2"              | 71,4      | 9,5       | 263,0      | 58,5       |

## Variantes de producto

PA 500 SF 45 VA Fijación a presión, SFL Ang45°, Acero fino