

PA 500 SF A

Fijación a presión, SFL

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| Conexión 1 | Conexión de brida SAE 3000 PSI |
| Forma de obturación 1 | obturación plana con junta tórica SF |
| Abreviatura | SFL |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|----------------|----|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 116,5 |
| PA 720 SF 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 119,5 |
| PA 725 SF 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 38,1 | 6,8 | 132,0 |
| PA 725 SF | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,5 | 8,1 | 135,5 |
| PA 725 SF 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 138,5 |
| PA 532 SF 25 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 44,5 | 8,1 | 145,0 |
| PA 532 SF A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 148,5 |
| PA 532 SF 40 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,1 | 151,5 |
| PA 540 SF 32 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 50,8 | 8,1 | 158,0 |
| PA 540 SF A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,1 | 166,5 |
| PA 540 SF 50 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,6 | 169,5 |
| PA 550 SF A | 51 | 32 | 2" | 2" | 71,4 | 9,6 | 183,5 |

Variantes de producto

PA 500 SF VA Fijación a presión, SFL, Acero fino