


Características					
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500				
Conexión 1	Conexión de brida SAE 3000 PSI				
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF				
Abreviatura	SFL				
Norma	SAE J518 ISO 6162-1				
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)				
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión				
Material	Acero				
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado				





Artículo									
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)		
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,8	116,5		
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	119,5		
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	38,1	6,8	132,0		
PA 725 SF	25	16	1"	1"	44,5	8,1	135,5		
PA 725 SF 32	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	138,5		
PA 532 SF 25 A	31	20	1.1/4"	1"	44,5	8,1	145,0		
PA 532 SF A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,1	148,5		
PA 532 SF 40 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,1	151,5		
PA 540 SF 32 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	50,8	8,1	158,0		
PA 540 SF A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,1	166,5		
PA 540 SF 50 A	38	24	1.1/2"	2"	71,4	9,6	169,5		
PA 550 SF A	51	32	2"	2"	71,4	9,6	183,5		

Variantes de producto

PA 500 SF VA Fijación a presión, SFL, Acero fino