


PA 500 SF6 45 A

Fijación a presión, SFS Ang45°

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Abreviatura	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 45	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	135,5	30,0
PA 720 SF6 25 45	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	139,5	34,5
PA 725 SF6 45	25	16	1"	1"	47,6	9,6	164,0	33,5
PA 725 SF6 32 45	25	16	1"	1 1/4"	54,0	10,4	169,0	38,5
PA 532 SF6 25 45 A	31	20	1 1/4"	1"	47,6	9,5	-	-
PA 532 SF6 45 A	31	20	1 1/4"	1 1/4"	54,0	10,3	191,0	41,5
PA 532 SF6 40 45 A	31	20	1 1/4"	1 1/2"	63,5	12,6	197,0	47,5
PA 540 SF6 45 A	38	24	1 1/2"	1 1/2"	63,5	12,6	222,5	49,0
PA 540 SF6 32 45 A	38	24	1 1/2"	1 1/4"	54,0	10,3	-	-
PA 540 SF6 50 45 A	38	24	1 1/2"	2"	79,4	12,6	236,0	61,0
PA 550 SF6 45 A	51	32	2"	2"	79,4	12,6	275,0	64,5

Variantes de producto

PA 500 SF6 45 VA Fijación a presión, SFS Ang45°, Acero fino