
PA 500 SF6 90 A

Fijación a presión, SFS Ang90°



Características				
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500			
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI			
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF			
Abreviatura	SFS			
Norma	SAE J518 ISO 6162-2			
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)			
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión			
Material	Acero			
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado			





Artículo								
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 90	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	127,5	62,0
PA 720 SF6 25 90	19	12	3/4"	1"	47,6	9,6	127,5	68,0
PA 725 SF6 20 90	25	16	1"	3/4"	41,3	8,8	152,5	70,5
PA 725 SF6 90	25	16	1"	1"	47,6	9,6	158,0	74,0
PA 532 SF6 25 90 A	31	20	1.1/4"	1"	47,6	9,5	162,0	80,0
PA 532 SF6 90 A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	182,0	92,7
PA 532 SF6 40 90 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6	182,0	101,2
PA 540 SF6 32 90 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	54,0	10,3	193,0	100,0
PA 540 SF6 90 A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6	215,5	110,0
PA 540 SF6 50 90 A	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6	215,5	126,0
PA 550 SF6 90 A	51	32	2"	2"	79,4	12,6	250,5	141,0

Variantes	de p	roducto
-----------	------	---------

PA 500 SF6 90 VA Fijación a presión, SFS Ang90°, Acero fino