
PA 500 SF9 90 A
Fijación a presión, SFS-CAT Ang90°



Características				
Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500			
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI			
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF			
Abreviatura	SFS-CAT			
apto para	Caterpillar			
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)			
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión			
Material	Acero			
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado			





Artículo									
Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
									PA 720 SF9 90
PA 720 SF9 25 90	19	12	3/4"	1"	47,6	14,2	127,5	72,5	
PA 725 SF9 20 90	25	16	1"	3/4"	41,3	14,2	144,0	83,5	
PA 725 SF9 90	25	16	1"	1"	47,6	14,2	158,0	78,5	
PA 725 SF9 32 90	25	16	1"	1.1/4"	54,0	14,2	158,0	85,0	
PA 532 SF9 25 90 A	31	20	1.1/4"	1"	47,6	14,0	161,0	82,0	
PA 532 SF9 90 A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	14,0	182,0	97,0	
PA 532 SF9 40 90 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	14,0	182,0	103,0	
PA 540 SF9 32 90 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	54,0	14,0	192,0	100,0	
PA 540 SF9 90 A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	14,0	215,5	112,0	