


PA 500 SF9 A

Fijación a presión, SFS-CAT

HANSA**FLEX**

Características

Campo de aplicación	Fijación a presión para tubos flexibles HD 500
Conexión 1	Conexión de brida SAE 6000 PSI
Forma de obturación 1	obturación plana con junta tórica SF
Abreviatura	SFS-CAT
apto para	Caterpillar
Integración	con fijación contra el desgarre (Interlock)
Volumen de suministro	Racor a presión + engaste a presión
Material	Acero
Protección de la superficie	con revestimiento galvanizado



Artículo

Denominación	DN	Tamaño	Pulgadas	Tamaño de brida	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF9	19	12	3/4"	3/4"	41,3	14,3	130,0
PA 720 SF9 25	19	12	3/4"	1"	47,6	14,6	133,5
PA 725 SF9 20	25	16	1"	3/4"	41,3	14,6	137,0
PA 725 SF9	25	16	1"	1"	47,6	14,6	150,0
PA 725 SF9 32	25	16	1"	1 1/4"	54,0	14,6	155,0
PA 532 SF9 25 A	31	20	1 1/4"	1"	47,6	14,6	150,0
PA 532 SF9 A	31	20	1 1/4"	1 1/4"	54,0	14,6	166,5
PA 532 SF9 40 A	31	20	1 1/4"	1 1/4"	63,5	14,6	168,5
PA 540 SF9 32 A	38	24	1 1/2"	1 1/4"	54,0	14,6	163,0
PA 540 SF9 A	38	24	1 1/2"	1 1/2"	63,5	14,6	185,0