

PA 500 SF9 A

Fijación a presión, SFS-CAT

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------------|--|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 500 |
| Conexión 1 | Conexión de brida SAE 6000 PSI |
| Forma de obturación 1 | obturación plana con junta tórica SF |
| Abreviatura | SFS-CAT |
| apto para | Caterpillar |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-----------------|----|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF9 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 14,3 | 130,0 |
| PA 720 SF9 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 14,6 | 133,5 |
| PA 725 SF9 20 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 14,6 | 137,0 |
| PA 725 SF9 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| PA 725 SF9 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 155,0 |
| PA 532 SF9 25 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 14,6 | 150,0 |
| PA 532 SF9 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 166,5 |
| PA 532 SF9 40 A | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 63,5 | 14,6 | 168,5 |
| PA 540 SF9 32 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 14,6 | 163,0 |
| PA 540 SF9 A | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 14,6 | 185,0 |