

# PA 600 SF 45 VA

Fijación a presión, SFL Ang45°

## Características

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>   | Fijación a presión para tubos flexibles HD 600 |
| <b>Conexión 1</b>            | Conexión de brida SAE 3000 PSI                 |
| <b>Forma de obturación 1</b> | obturación plana con junta tórica SF           |
| <b>Abreviatura</b>           | SFL  |
| <b>Norma</b>                 | SAE J518<br>ISO 6162-1                         |
| <b>Integración</b>           | con fijación contra el desgarro (Interlock)    |
| <b>Volumen de suministro</b> | Racor a presión + engaste a presión            |
| <b>Material</b>              | Acero fino                                     |



## Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR  
FPM (Viton) a petición de

## Artículo

| Denominación    | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-----------------|----|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| PA 650 SF 45 VA | 51 | 32     | 2"       | 2"              | 71,4      | 9,5       | 65,0       |

## Variantes de producto

PA 600 SF 45 Fijación a presión, SFL Ang45°, Acero