
## PA 600 SF 45 VA

Fijación a presión, SFL Ang45°



| Características       |  |
|-----------------------|--|
| Campo de aplicación   | Fijación a presión para tubos flexibles HD 600 |
| Conexión 1            | Conexión de brida SAE 3000 PSI                 |
| Forma de obturación 1 | obturación plana con junta tórica SF           |
| Abreviatura           | SFL  |
| Norma                 | SAE J518<br>ISO 6162-1                         |
| Integración           | con fijación contra el desgarre (Interlock)    |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión            |
| Material              | Acero fino                                     |





## Indicaciones para pedidos

Juntas en NBR

FPM (Viton) a petición de

| Artículo        |    |        |          |                 |      |      |      |
|-----------------|----|--------|----------|-----------------|------|------|------|
| Denominación    | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D    | H    | L2   |
|                 |    |        |          |                 | (mm) | (mm) | (mm) |
| PA 650 SF 45 VA | 51 | 32     | 2"       | 2"              | 71.4 | 9.5  | 65.0 |

| Variantes de producto |                                       |  |
|-----------------------|---------------------------------------|--|
| PA 600 SF 45          | Fijación a presión, SFL Ang45°, Acero |  |