

# PA 600 SF6 45

Fijación a presión, SFS Ang45°

**HANSA FLEX**

## Características

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicación</b>         | Fijación a presión para tubos flexibles HD 600 |
| <b>Conexión 1</b>                  | Conexión de brida SAE 6000 PSI                 |
| <b>Forma de obturación 1</b>       | obturación plana con junta tórica SF           |
| <b>Abreviatura</b>                 | SFS  |
| <b>Norma</b>                       | SAE J518<br>ISO 6162-2                         |
| <b>Integración</b>                 | con fijación contra el desgarro (Interlock)    |
| <b>Volumen de suministro</b>       | Racor a presión + engaste a presión            |
| <b>Material</b>                    | Acero  |
| <b>Protección de la superficie</b> | con revestimiento galvanizado                  |



## Artículo

| Denominación  | DN | Tamaño | Pulgadas | Tamaño de brida | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|---------------|----|--------|----------|-----------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 650 SF6 45 | 51 | 32     | 2"       | 2"              | 79,4      | 12,6      | 275,0      | 64,5       |

## Variantes de producto

PA 600 SF6 45 VA Fijación a presión, SFS Ang45°, Acero fino