

PA 700 AJF

Fijación a presión, ORFS

Características

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Campo de aplicación | Fijación a presión para tubos flexibles HD 700 |
| Conexión 1 | Roscas de tuerca UN/UNF |
| Forma de obturación 1 | obturación plana |
| Abreviatura | ORFS |
| Norma | ISO 8434-3 |
| Integración | con fijación contra el desgarre (Interlock) |
| Volumen de suministro | Racor a presión + engaste a presión |
| Material | Acero |
| Protección de la superficie | con revestimiento galvanizado |



Artículo

| Denominación | DN | Tamaño | Pulgadas | Presión de servicio (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 |
|--------------|----|--------|----------|------------------------------|-----------------|------------|----|
| PA 713 AJF | 12 | 8 | 1/2" | 413,0 | 13/16" -16 UN | 65,8 | 27 |
| PA 720 AJF | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 94,5 | 36 |
| PA 725 AJF | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 108,5 | 41 |
| PA 732 AJF | 31 | 20 | 1.1/4" | 275,0 | 1.11/16" -12 UN | 115,5 | 50 |
| PA 740 AJF | 38 | 24 | 1.1/2" | 275,0 | 2" -12 UN | 127,5 | 60 |